

Produktová informace, 29.4. 2020

## Tloušťkoměr lak.vrstvy byko-test Lite na kovové podklady (Fe-NFe)

### Charakteristika byko-test Lite (dodáván v malém kufříku)



- Nahrazuje předchozí typ BT4500
- Uživatelsky přívětivější a přitom levnější
- Kompaktní design pro manipulaci jen 1 rukou
- Podsvícený barevný displej
- Automatické rozpoznání podkladového materiálu
- Robustní kryt, odolný vůči oděrkám
- Kalibrace na nulovém podkladu
- Lze uzamknout tlačítka tak, aby šlo jen načítat měření
- Nastavitelná tolerance měření
- Statistický modul s pamětí na 1000 měření
- Režim nepřetržitého měření
- Automatická kontrola správného přiložení přístroje na vzorek
- Podklad Fe: železo nebo ocel
- Podklad NFe pro nemagnetické kovy: aluminum, měď, mosaz, zinek nerez ocel
- Rozsah měření 0 - 2000 μm (tj.0 - 79 mil)
- Přesnost  $\pm 2 \mu\text{m} + 3\%$  naměřené hodnoty
- Minimální tloušťka podkladu  
Fe: 0,2 mm; NFe: 0,05 mm
- Zakřivení podkladu: konvexní 5 mm; konkávní 30 mm
- Paměť na 1000 měření
- Váha 0.16 kg
- Rozměry: 11.5 (d) x 6.7(š) x 4.4 (v) cm
- Napájení 2x alkalické baterie 1,5V vel. AA v balení

Již k dispozici ve skladu Servindu.

### Informace pro objednání

Obj. číslo	Popisek	Balení
3791 (2 kody variant: 3791C a 2791BC)	byko-test Lite – tloušťkoměr lak.vrstvy pro Fe-NFe kovové podklady. (Přednostně nabízíme variantu 6193C tj. s kalibračním certifikátem. Varianta bez certifikátu 3791BC jen na speciální objednávku).	1 ks

Sídlo společnosti Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice · IČ 48024546 · DIČ CZ48024546

Tel.: +420 220 400 400 · Fax: +420 224 190 003 · E-mail: servind@servind.com · www.servind.com

Firma zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13943

Banka ČSOB, Na Příkopě 14, 115 20 Praha 1 · č. ú. CZK 4001-0700044303/0300 · IBAN CZ5503000040010700044303

č. ú. EUR 4430280/0300 · IBAN CZ9403001712800700044303 · BIC CEKOCZPP