SATA®filtr 484™

German Engineering

Čistý stlačený vzduch
pro perfektní výsledky

Velký šroub pro nastavení tlaku k precizní regulaci pracovního tlaku.

Bezúdržbový regulační tlakový ventil.

Vstup vzduchu G 1/2 i; průtok vzduchu > než 3.600 l/min. při 6,0 bar.

Manometr stlačeného vzduchu k zjištění rozdílného stavu tlaku (kontrola stupně naplnění jemného filtru).

Modul odvádění vzduchu.

Možný vývod vzduchu G 1/2 i.

Vývody vzduchu s kulovými kohouty a přípojnými závity G 1/4 a.

Stupeň filtrace 1:
- Bezúdržbový cyklon odlučuje kondenzát a kapky oleje.
- Bronzový filtr k odloučení částic větších než 5 mikron;
Výměnný interval: 6 měsíců.

Automatický ventil pro odvádění kondenzátu – vysoká bezpečnost práce, minimální náklady na servis.

Hadička pro odvod kondenzátu.

Stupeň fitrace 2:
- Patrona s jemným filtrem k odloučení částic větších než 0,01 mikron; stupeň odloučení 99,998 %; Výměnný interval> 6 měsíců.

Stupeň filtrace 3:
- Patrona s aktivním uhlím k odloučení olejových par pro používání ochrany dýchacích cest zásobovaných vzduchem z rozvodu a pro zpracovávání vodou ředitelných materiálů;
Výměnný interval: 3 měsíce.

Pouzdro filtru se snadno omývatelným povrchem.

Více informací na www.sata.com.

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny. SATA, SATAjet a/nebo jiné v tomto letáku zmíněné produkty SATA jsou buď registrovanými značkami zboží nebo značkami zboží společnosti SATA GmbH & Co. KG v USA a/nebo jiných zemích.

DW-181461/4022-14 1'